

Resolución—no pro- porcional	0.01; 0.1 NTU 0.1; 1 Nefelos 0.01 EBC
Rango—proporcional	0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 4000 NTU 0.0 a 99.9; 100 a 26800 Nefelos 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 980 EBC
Resolución—proporcional	0.01; 0.1; 1 NTU 0.1; 1 Nefelos 0.01; 0.1, 1 EBC
Selección de Rango	automatico
Precisión @25°C/77°F	±2% de lectura mas 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC) ±5% de lectura sobre 1000 NTU (6700 Nefelos; 245 EBC)
Repetibilidad	±1% de lectura o 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC) el que sea mayor
Luz Difusa	< 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC)
Detector de Luz	fotocelda de silicio
Fuente de L uz/ Vida util	Lampara de filamento de tungsteno / mas de 100,000 lecturas
Pantalla	40 x 70 mm pantalla lcd (64 x 28 pixeles) retroalimentada
Metodo	Método de nefelometría (90 °) o el metodo de nefelometría (90 ° y 180 °), Adaptacion del Método 108.1 de USEPA y Método Estandar 2 130 B
Modo de medida	normal, promedio, continuo
Estandar de turbidez	<0.1, 15, 100, 750 y 2000 NTU
Calibración	dos, tres, cuatro o cinco puntos de calibracion
Memoria	200 records
Interface	USB
Ambiente	0°C (32°F) a 50°C (122°F); max 95% HR no-condensado
Fuente de Poder	230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz 20 W auto apagado luego de 15 minutos de no uso
Dimensiones	230 x 200 x 145 mm (9 x 7.9 x 5.7")
Peso	2.5 Kg (88 oz.)

Accesorios

ESTÁNDARES

- **HI88703-11** Estándar de calibración de turbidez (<0.1, 15, 100, 750 y 2000 NTU)

Cómo pedir

- **HI 88703-01** (115V) y **HI 88703-02** (230V) se suministra con cubetas de muestra y las tapas (5), cubetas de calibración, aceite de silicona (HI93703-58), tela de limpieza de cubetas, cable de alimentación y Manual.

Ventajas

- **El HI 88703 ofrece dos rangos de medición:**

Proporción, relación de no-proporción

- **Cumple con los requisitos de la USEPA**
- **Características GLP**
- **Uno, Dos, tres, cuatro o cinco puntos de calibración de turbidez**
- **Conectividad PC USB**
- **Archiva hasta 200 mediciones**
- **Tutorial en pantalla y módulos de ayuda**

Video

No Especifica