

**Electrodo combinado de pH  
recargable, punta cónica,  
BNC, para muestras baja CE  
o viscosas**

HI 1053B



## Descripción

Es un electrodo de pH con punta cónica, especialmente indicado para aguas potables, alta pureza, muestras de baja conductividad o viscosas.

- Cuerpo de vidrio
- Electrolito KCl 3.5M. Rellenable
- Cerámica triple 40-50  $\mu\text{L/h}$

Conector BNC (HI1053B) y BNC +pin (HI1053P).

Se suministra en una caja junto con una capucha protectora del electrodo, 20 ml de solución de almacenamiento (HI70300S), 30 ml de solución de relleno del electrodo y el certificado de calidad del electrodo.

## Especificaciones

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia                           | Sencillo Ag/AgCl              |
| Unión/Tasa de flujo                  | Cerámica, triple / 40-50 µL/h |
| Electrolito                          | KCl 3.5M                      |
| Presión Máxima                       | 0.1 bar                       |
| Rango                                | pH: 0 a 12                    |
| Temperatura de operación recomendada | -5 a 70°C (23 a 158°F)        |
| Punta/Forma                          | Cónica (12x12 mm)             |
| Sensor de temperatura                | no                            |
| Amplificador                         | no                            |
| Material del cuerpo                  | Vidrio                        |
| Cable**                              | coaxial; 1 m (3.3')           |
| Conexión                             | BNC                           |

\*Para pH metros con sistema CAL CHEK

\*\* No para modelos con tapón de rosca

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica