

Tester de pH GroLine

HI98115



imagen no
disponible

Descripción

El **HI98115** es un medidor de pH GroLine con funciones avanzadas para la medición de pH en soluciones de nutrientes hidropónicos. El **HI98115** es un medidor muy simple de operar con todas las funciones, incluyendo encender / apagar y calibración se realizan con un solo botón. El **HI98115** cuenta con un electrodo de pH **HI1271** reemplazable que se puede cambiar cuando sea necesario sin tener que comprar un nuevo medidor. El **HI98115** se suministra con un estuche de transporte y soluciones de calibración.

Especificaciones

Rango de pH	0.00 to 14.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH	±0.2 pH
Calibración	Automática, uno o dos puntos con tres tampones estándar disponibles (pH 4.01, 7.01 y 10.01)
Tipo/duración de batería	1.5 V CR2032 (1)/ aproximadamente 1000 horas de uso continuo

Electrodo/ sonda	Electrodo de pH HI1271 con conector de tipo tornillo (incluido)
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); De humedad relativa del 95%
Dimensiones	50 x 174 x 21 mm (2 x 6,8 x 0,9")
Peso	50 g (1.8 oz.)

Accesorios

Electrodos

- **HI1271** Electrodo pH de recambio para CHECKER

Soluciones tampón de pH

- **HI7004P** solución tampón de pH 4.01, Sachets (25 x 20 ml)
- **HI7007P** solución tampón de pH 7.01, Sachets (25 x 20 ml)
- **HI7010P** solución tampón de pH 10.01, Sachets (25 x 20 ml)
- **HI70300L** Almacenamiento de electrodo, 500 ml
- **HI7061L** Electrodo de limpieza, 500 ml

Cómo pedir

El **HI98115** se suministra con electrodo de pH **HI1271**, sobre de solución estándar de 4.01 pH (2), sobre de solución estándar de 7.01 pH (2), sobre de solución de limpieza de electrodos (2), batería, certificado de calidad y manual de instrucciones en un estuche de transporte.

Ventajas

El tester de pH para Hidroponía **HI98115** GroLine ha sido diseñado con muchas características avanzadas que se encuentran típicamente en la instrumentación portátil más cara. Estas características incluyen calibración automática a uno o dos puntos, reconocimiento automático del estándar, etiquetas de estándar calibradas, indicador de estabilidad, indicador de batería baja y apagado automático seleccionable.

Características del medidor



-Gran pantalla LCD: Mejora de LCD que muestra la lectura, indicador de estabilidad, la etiqueta de indicador de batería baja y calibración.

-Económico: El **HI98115** es un medidor de pH con todas las funciones a un precio que cualquier persona que necesite para medir el pH puede permitirse.

-Estuche de plástico: El **HI98115** se suministra completo con el medidor, punta de prueba, las soluciones de calibración y soluciones de limpieza envasados en un resistente maletín de transporte de plástico.

-Indicador de estabilidad: Un indicador de reloj de arena se visualiza en la pantalla LCD hasta que se obtiene una lectura estable. Una vez que una lectura estabiliza desaparece el indicador y la lectura puede ser registrada.

-Batería de larga duración: El **HI98115** tiene una duración excepcional de la batería de larga duración de aproximadamente 1000 horas. Cuando la energía de la batería se está agotando, se muestra un indicador de batería baja.

-Calibración automática: La **HI98115** se calibra automáticamente a uno o dos puntos. Los tampones de calibración se reconocen automáticamente y después de la calibración de los valores de tampón utilizados se muestran en la pantalla como una etiqueta.

-Apagado automático: El instrumento se puede configurar para apagar automáticamente después de 8 minutos o 60 minutos para conservar la vida de la batería en caso de que el medidor se deja encendido. La función de apagado automático se puede desactivar

-Electrodo de pH reemplazable: El **HI1271** suministrado es un electrodo de pH llenado de gel con 103 mm de longitud y se estrecha hasta un diámetro de 8 mm en el extremo de detección. Este electrodo estrecho cabe fácilmente en tubos de ensayo, viales y otros recipientes con pequeña abertura.

Video

[Ver Video](#)